

PPC930

▲ Processador	32 bits - processador seguro
▲ Memória Flash:	Flash: 128MB SRAM: 64MB
▲ Display	LCD gráfico TFT colorido de 2,4" 240 x 320 pixels e backlight de LED
▲ Leitores de cartões	Magnético: bidirecional. Trilhas 1, 2 e 3 - ISO 7810, 7811 e 7813 Smart Card: ISO 7816 ID-1 1.8V / 3V / 5V T=0, T=1 Contactless: ISO 14443 Type A/B, ISO 18092 NFC, Mifare® e SONY® Felica Frequência de trabalho 13.56MHz
▲ SAM	Até 3 slots SAM
▲ Criptografia	TRNG, DES, 3DES, AES, RSA, MK/SK, DUKPT, 3DES DUKPT
▲ Interfaces	USB 2.0 Serial RS232 Dual (Serial RS232 e USB 2.0 no mesmo cabo)
▲ Teclado	15 teclas padrão EMV 10 teclas numéricas, 3 teclas de função e 2 teclas especiais. 4 teclas de função
▲ Sinalização Sonora	Buzzer
▲ Dimensões	175mm (C) x 75mm(L) x 45mm(A)
▲ Peso	440g
▲ Certificações	PCI-PTS 3.X; EMV 4.0 L1 & L2; TQM; EMVCL L1 & L2; Visa payWave, MasterCard PayPass, American Express Expresspay
▲ Condições de ambiente	Temperatura de operação: 0 °C a 50 °C Umidade em operação: 5 % a 90 % (sem condensação) Temperatura de armazenamento: -20 °C a 70 °C Umidade em armazenamento: 5 % a 95 % (sem condensação)
▲ Alimentação	Versão USB diretamente pelo cabo: 5 VCC @ 500 mA Versão Serial Utiliza adaptador CA/CC: 100V/240 VCA - 50/60 Hz Saída (CC): 5 VCC / 500 mA

